



THE
MARBLE
STYLE

AGATA

ENERGIE KER



AGATA

RIVESTIMENTO . WALL:
Agata, Blue, Book-Match 120x270 .48"x106", 6 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP



RIVESTIMENTO . WALL :
Agata, Oyster 120x270 . 48"x106" - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

RIVESTIMENTO . WALL:
Agata, Blue, Book-Match 120x270 . 48"x106" - Lappato campo pieno . High Gloss LCP
Magnetic, Blue 80x80 . 32"x32" - Rettificato . Rectified


PAVIMENTO . FLOOR:
Agata, Blue, 60x120 . 24"x48" - Lappato campo pieno . High Gloss LCP



PAVIMENTO . FLOOR:
Agata, Blue 60x120 . 24"x48" - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Agata, Oyster, 60x120 . 24"x48" - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

AGATA



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
 GRÉS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

EKXTREME - EKCOLLECTIONS

| | | |
|---|---|--------------------------|
| | | |
| EKXTREME 160x320 63"x126" | EKXTREME 120x270 48"x106" | 60x120 24"x48" |
| 6 mm | 6 mm | 9 mm |
| LCP | LCP | LCP |
| BLUE | OYSTER BLUE | OYSTER BLUE |
| 173 | 166 | 153 |
| PRICE CODE / M² | | |

EKXTREME - BOOK-MATCH

| | |
|--|--|
| | |
| EKXTREME BOOK-MATCH 160x320 63"x126" | EKXTREME BOOK-MATCH 120x270 48"x106" |
| 6 mm | 6 mm |
| LCP | LCP |
| BLUE | OYSTER BLUE |
| 178 | 170 |
| PRICE CODE / M² | |

BATTISCOPIA

| |
|--|
| |
| BATTISCOPIA 6,5x120 2" ⁹ /16"x48" |
| |
| LCP |
| OYSTER BLUE |
| 127 |
| PRICE CODE / PC |
















PAVIMENTO - FLOOR:
 Agata, Blue 120x270 . 48"x106" - Rettificato . Rectified

Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES.
FICHE TECHNIQUE.
TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

| CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. TECHNISCHE DATEN. | METODO DI PROVA TESTING METHOD. NORME D'ESSAIS. PRÜFVERFAHREN. | RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. RÉFÉRENCE NORME. STANDARDWERT. | | | VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. VALEUR PRODUIT. PRODUKT WERTE. | | |
|--|---|---|------------------|------|--|---|--|
| | | 7cm ≤ N < 15 cm (mm) | N ≥ 15 cm (%) | (mm) | Naturale non rettificato | Rettificato e Levigato | |
|  Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen. | EN ISO 10545-2 | Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und Breite | ±0.9 | ±0.6 | ±2.0 | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. |
| | | Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke | ±0.5 | ±5.0 | ±0.5 | | |
| | | Rettilinearità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit | ±0.75 | ±0.5 | ±1.5 | | |
| | | Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit | ±0.75 | ±0.5 | ±2.0 | | |
| | | Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit | ±0.75 | ±0.5 | ±2.0 | | |
| Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen. | 95 % min. | 95 % min. | - | | | | |
|  Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme % | EN ISO 10545-3 | E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%) | | | | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | |
|  Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance à la rupture. Bruchlast. | EN ISO 10545-4 | valore medio ≥ 35 N/mm ² (valore singolo Min. 32 N/mm ²) | | | | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | |
|  Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß. | EN ISO 10545-6 | 175 mm ³ max. | | | | Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm ³ | |
|  Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss. | EN ISO 10545-7 | Richiesta. Required. Requise. Gefordert. | | | | II-V | |
|  Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung. | EN ISO 10545-8 | Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert. | | | | 6,5x10 ⁻⁶ °C | |
|  Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit. | EN ISO 10545-9 | Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 | | | | Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig. | |
|  Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit. | EN ISO 10545-12 | Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 | | | | Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig. | |
|  Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen. | EN ISO 10545-13 | Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert. | | | | Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen. | |
|  Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkali. Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen. | | Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert. | | | | Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen. | |
|  Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina. Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools. Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines. Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder. | | B min. | | | | Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen. | |
|  Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit. | DIN 51094 | Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. | | | | Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test. | |
|  Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit). | EN 16165 | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | | | | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | |
| | DIN 51097 | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | | | | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | |
| | B.C.R.A. D.M.236/ 89 | Dove richiesto If needed. Si demande. Nach Anforderung. | | | | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | |
| | ASTM C1028-2007 | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | | | | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | |
| | ANSI A 137.1-2012 | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | | | | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | |


* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.
IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
MÉRCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it
Technical details available on: www.energieker.it
Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it
Fiches techniques à consulter sur le syte: www.energieker.it


Tabella pesi e misure

WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

EKCOLLECTIONS

| Formato Size Format Format |  | Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte | Mq/Scatola SqM/Box Qm/Karton M²/Boîte | Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte | Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette | Mq/Pallet SqM/Pallet Qm/Palette M²/Palette | Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette |
|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|
| 60X120 RETT. / LCP * | 9 | 2 | 1,44 | 28,57 | 35 | 50,40 | 1.020 |

EKXTREME

| Formato Size Format Format |  | Tipologia Imballaggio | Ingombro | m²/Pz | Kg/Pz | Pz/Pal | m²/Cassa | Kg/Cassa |
|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|-------|-------|--------|----------|----------|
| 120x270 RETT. / LCP *** | 6 | Cassa | 283x132x39 | 3,24 | 46,65 | 20 | 64,80 | 1.000 |
| | | Cavalletto | 280x75x156 | 3,24 | 46,65 | 40 | 129,60 | 1.940 |
| 160x320 RETT. / LCP *** | 6 | Cassa | 172,6x343,2x36 | 5,12 | 72,50 | 16 | 81,92 | 1.292 |
| | | Cavalletto | 330x75x200 | 5,12 | 72,50 | 40 | 204,80 | 3.086 |

* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 3 palette alla volta.
WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.
FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 3 palettes à la fois maximum.
ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** **ATTENZIONE**, sovrapporre max 4 palette alla volta.
WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.
FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 4 palettes à la fois maximum.
ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** **ATTENZIONE**, sovrapporre max 8 casse alla volta.
WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.
FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 8 caisses à la fois maximum.
ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.



Regardez sur le site internet
www.cstb.fr
s'il vous plaît



放射性水平：A 类

Certificazione CCC
CCC Certification
Certification CCC
CCC Zertifizierung





I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



ENERGIE KER

Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 22037

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

